



Präzisionswerkzeuge
Member of HAM-Group

AKTION



Typ-K gesinterte Gewindedrehplatten

30.07.2025
gültig bis ~~30.06.2025~~



Eine neue Linie gesinteter Wendeschneidplatten zum Gewindedrehen mit Spanbrecher für hohe Leistung in einer Vielzahl von Materialien.


Typ-K Gewindedrehplatten werden für viele gängige Gewindestandards angeboten:

Teilprofil 55° und 60°, ISO – metrisch, UN – Unified, Whitworth – 55° BSPT, NPT



Eigenschaften:

- Effektive Spankontrolle
- Optimaler Schneidkantenschutz
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Die Gewindedrehplatten können mit Standard-Werkzeughaltern verwendet werden.


ISO Metrisch





P	●	●
M	●	●
K	○	●
N	●	○
S	●	○
H	○	●
Sorte	KMR	KBL

	ISO Standard	Steigung	L mm	I.C. Zoll	X	Y	Artikel-Nr	Artikel-Nr	Preis €/Stück	5 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück
AUSSEN 	16 ER K 1.0 ISO	1,0	16	3/8	0,7	0,7	341091	340578	42,67	8,88	8,45
	16 ER K 1.25 ISO	1,25	16	3/8	0,8	0,9	345978	341482	42,67	8,88	8,45
	16 ER K 1.5 ISO	1,5	16	3/8	0,8	1,0	340438	340579	42,67	8,88	8,45
	16 ER K 1.75 ISO	1,75	16	3/8	0,9	1,2	341332	341421	42,67	8,88	8,45
	16 ER K 2.0 ISO	2,0	16	3/8	1,0	1,3	340439	341422	42,67	8,88	8,45
	16 ER K 2.5 ISO	2,5	16	3/8	1,1	1,5	345979	341483	42,67	8,88	8,45
	16 ER K 3.0 ISO	3,0	16	3/8	1,2	1,6	345980	341484	42,67	8,88	8,45
INNEN 	16 IR K 1.0 ISO	1,0	16	3/8	0,6	0,7	340436	346014	42,67	8,88	8,45
	16 IR K 1.25 ISO	1,25	16	3/8	0,8	0,9	346011	346015	42,67	8,88	8,45
	16 IR K 1.5 ISO	1,5	16	3/8	0,8	1,0	340437	346016	42,67	8,88	8,45
	16 IR K 1.75 ISO	1,75	16	3/8	0,9	1,2	341333	346017	42,67	8,88	8,45
	16 IR K 2.0 ISO	2,0	16	3/8	1,0	1,3	339768	346018	42,67	8,88	8,45
	16 IR K 2.5 ISO	2,5	16	3/8	1,1	1,5	346012	346019	42,67	8,88	8,45
	16 IR K 3.0 ISO	3,0	16	3/8	1,2	1,6	346013	346020	42,67	8,88	8,45

Whitworth - 55° BSW, BSF, BSP, BSB




P	●	●
M	●	●
K	○	●
N	●	○
S	●	○
H	○	●
Sorte	KMR	KBL

	ISO Standard	Steigung	L mm	I.C. Zoll	X	Y	Artikel-Nr	Artikel-Nr	Preis €/Stück	5 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück
AUSSEN 	16 ER K 19 W	19	16	3/8	0,8	1,0	346021	346025	42,67	8,88	8,45
	16 ER K 14 W	14	16	3/8	1,0	1,2	346023	346026	42,67	8,88	8,45
	16 ER K 11 W	11	16	3/8	1,1	1,5	346024	346027	42,67	8,88	8,45
INNEN 	16 IR K 19 W	19	16	3/8	0,8	1,0	346028	346055	42,67	8,88	8,45
	16 IR K 14 W	14	16	3/8	1,0	1,2	346029	346056	42,67	8,88	8,45
	16 IR K 11 W	11	16	3/8	1,1	1,5	346054	346057	42,67	8,88	8,45



KMR

Vielseitige Sorte für eine Vielzahl von Materialien wie Stahl, Edelstahl, Superlegierungen und Nichteisenmetalle. Geeignet für mittlere bis hohe Schnittbedingungen. Mehrlagen beschichtete Sorte mit hoher Verschleißfestigkeit.



KBL

Neuentwickelte Hartmetallsorte mit unserer innovativen Beschichtung, die eine lange und stabile Werkzeugstandzeit bei der Bearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl, Gusseisen und gehärteten Materialien bis zu 45 HRC gewährleistet. Eine Kombination aus hoher Zähigkeit sowie Temperatur- und Verschleißbeständigkeit. Geeignet für mittlere bis hohe Schnittbedingungen.